



Containershield®

Samen met Antea Group heeft NOLIM Containershield ontwikkeld. Deze flexibele lichtgewicht beschermingsplaat is speciaal ontwikkeld ter voorkoming van beschadigingen aan (vloeistofdichte of vloeistofkerende) vloeren. Een Containershield voorkomt niet alleen beschadigingen, het beschermt de vloer ook tegen corrosie en roestwater. De platen kunnen aan de achterkant worden voorzien van een stootrand. Een geleidingsstrip (optioneel) aan de zijkanten zorgt ervoor dat containers eenvoudig plaatsbaar zijn. De afmetingen van een Containershield® beschermingsplaat zijn: 7,00 m x 2,50 m x 0,03 m.

HMPE 500 regeneraat

HMPE 500 regeneraat is de beste kunststof in zijn soort. Door de hoge stijfheid wordt de belasting beter gespreid waardoor er minder schade wordt veroorzaakt aan de ondergrond. Door de grote rek die deze kunststof op kan nemen, zullen de platen bij grote vervormingen niet scheuren of breken. Bovendien zijn ze goed bestand tegen UV-straling, nemen geen water op en zijn chemisch resistent tegen benzine, dieselolie, reinigingsmiddelen, vetten en de meeste zuren.

De platen kunnen in een diverse afmetingen en dikten geleverd worden, waardoor deze ook toepasbaar zijn bij bijvoorbeeld: stootranden, wand- en/ of bodembescherming, havenfenders, damwanden, stootblokken, funderingsplaten, etc. Standaard worden de platen geleverd in kleur zwart/ bont, maar ook andere egale kleuren zijn mogelijk. Informeert u gerust naar de mogelijkheden. Wij maken geheel vrijblijvend een scherpe offerte voor u.



*Stempelplaten
Rijplaten
Stempelplaathouders
Steekschotels
Containershield®*

NOLIM BV

Rheestraat 21

5047 TL Tilburg

Telefoon +31 (0)13 - 467 08 23

Fax +31 (0)13 - 467 08 51

E-mail info@nolim.nl

www.nolim.nl



NOLIM is één van de grootste Europese leveranciers op het gebied van kunststof rij- en stempelplaten.

Alle NOLIM platen zijn gemaakt van HMPE 500 regeneraat. Een lichtgewicht kunststof van hoge kwaliteit, vochtastotend, sterk en ongevoelig voor breuk. NOLIM staat voor duurzame oplossingen, snelle levering, goede service en scherpe prijzen.

De vermelde diameters hebben een tolerantie van +/- 10 mm.



NOLIM kunststof rijplaten beschermen de ondergrond en voorkomen het wegzakken in de bodem. Door het geringe gewicht zijn de platen makkelijk verplaatsbaar en toch geschikt voor zware voertuigen tot 90 ton/ m2. De HMPPE kunststof rijplaten laten geen sporen achter van roest of beschadigingen en zullen niet scheuren of breken. Een plaat dus welke duurzaam in gebruik is en hierdoor gegarandeerd een goede investering is. De standaard platen (van 2, 3 en 4 meter) zijn uit voorraad leverbaar, andere maten in overleg. Andere afmetingen zijn uiteraard ook mogelijk, informeert u gerust naar de mogelijkheden.

