

Steekschotels

Stempelplaten

Stempelplaathouders

Containershield

Rijplaten

Oprijwiggen

Balken

NOLIM is één van de grootste Europese leveranciers op het gebied van kunststof rij- en stempelplaten.

Alle NOLIM platen zijn gemaakt van HMPE 500 regeneraat. Een lichtgewicht kunststof van hoge kwaliteit, vochttafstotend, sterk en ongevoelig voor breuk. NOLIM staat voor duurzame oplossingen, snelle levering, goede service en scherpe prijzen.



Kunststof stempelplaten

De NOLIM stempelplaten voorkomen het wegzakken van onder andere mobiele telescoopkranen, autolaadkranen, hoogwerkers en betonpompen. Tegelijkertijd beschermen ze de ondergrond. Ze hebben een soortelijke massa van 0,95 kg/dm³.

De stempelplaten zijn licht van gewicht, waardoor ze makkelijk hanteerbaar zijn. Daarnaast zijn ze zeer slijtvast, onbreekbaar en vochtafstotend. Kortom: een erg duurzaam product. Een stempelplaat is standaard voorzien van 1 draaglus. Stempelplaten met een gewicht van 25 kg of meer zijn voorzien van 2 draaglussen en platen met diktes van 80 mm hebben 3 ketting draaglussen. Standaard zijn ze leverbaar in vierkante en ronde uitvoering, maar ook een afwijkende vorm en maat is geen probleem. Informeer geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Voordelen: hoge kwaliteit, veiligheid, scherpe prijs.

Eigenschappen: licht, duurzaam, sterk, vochtafstotend, bestand tegen diesel, vele chemicaliën en oliën.

Afwerking: de platen zijn voorzien van één of twee draaglussen en rondom afgebraamd.

VOOR OVERIGE
AFMETINGEN
NEEM CONTACT
MET ONS OP!



Maat				Gewicht	Steunpoot-belasting	Kraan-grootte tot ca.
300	x	300	x 30 mm	2,6 kg	8 ton	2 tm
400	x	400	x 30 mm	4,7 kg	10 ton	3 tm
300	x	300	x 40 mm	3,4 kg	9 ton	5 tm
400	x	400	x 40 mm	6,1 kg	12 ton	10 tm
500	x	500	x 40 mm	9,4 kg	18 ton	15 tm
600	x	600	x 40 mm	13,5 kg	22 ton	20 tm
800	x	800	x 40 mm	24,3 kg	35 ton	telekranen
900	x	900	x 40 mm	30,8 kg	38 ton	telekranen
1000	x	1000	x 40 mm	38,0 kg	35 ton	telekranen
400	x	400	x 50 mm	7,6 kg	15 ton	12 tm
500	x	500	x 50 mm	11,9 kg	20 ton	20 tm
600	x	600	x 50 mm	17,1 kg	25 ton	30 tm
700	x	700	x 50 mm	23,3 kg	28 ton	40 tm
800	x	800	x 50 mm	30,4 kg	40 ton	telekranen
900	x	900	x 50 mm	38,5 kg	42 ton	telekranen
1000	x	1000	x 50 mm	47,5 kg	50 ton	telekranen
400	x	400	x 60 mm	9,1 kg	20 ton	15 tm
500	x	500	x 60 mm	14,1 kg	22 ton	25 tm
600	x	600	x 60 mm	20,3 kg	25 ton	45 tm
800	x	800	x 60 mm	36,5 kg	30 ton	telekranen
900	x	900	x 60 mm	46,2 kg	45 ton	telekranen
1000	x	1000	x 60 mm	57,0 kg	70 ton	telekranen



Maat				Gewicht	Steunpoot-belasting	Kraan-grootte tot ca.
Ø 990	x	40 mm		30 kg	28 ton	telekranen
Ø 990	x	50 mm		37 kg	50 ton	telekranen
Ø 990	x	60 mm		45 kg	60 ton	telekranen
Ø 1190	x	60 mm		64 kg	90 ton	telekranen
Ø 1190	x	80 mm		85 kg	120 ton	telekranen

De vermelde diameters hebben een tolerantie van +/- 10 mm. De aangegeven waarden zijn indicatief en gebaseerd op een ondergrond die gelijk en constant is.

Kunststof rijplaten

De NOLIM rijplaten beschermen de ondergrond en voorkomen het wegzakken van machines en voertuigen. Ze maken slechte of zachte ondergronden beter begaanbaar en zijn onbreekbaar. Ze zijn licht van gewicht dus makkelijk te verplaatsen.

De rijplaten zijn geschikt voor gebruik van zware voertuigen tot 120 ton/m². Ze verdelen de belasting driemaal beter dan kunststof rijplaten van andere kwaliteit. Verder laten de rijplaten geen sporen na van roest en zullen ze niet scheuren of breken. Indien gewenst, kunnen de rijplaten worden voorzien van een bedrijfsnaam of logo. Ook kunnen antislip groeven in de plaat worden gefreesd. De standaardmaten, 2, 3 en 4 meter lengte, zijn direct uit voorraad leverbaar. Overige afmetingen zijn natuurlijk ook mogelijk. Informeer geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Afwerking: rondom afgebraamd, 4 uitgefreesde handgrepen per plaat.

Mogelijkheden: naam of logo frezen, anti slip groeven, opruwen.

Eigenschappen: licht, duurzaam, sterk, vochtafstotend, bestand tegen diesel, vele chemicaliën en oliën.

Rijplaten van NOLIM zijn duurzaam in gebruik en gegarandeerd een goede investering!



Maat					Gewicht
2000	x	800	x	15 mm*	23 kg
2000	x	1000	x	15 mm	29 kg
2000	x	1000	x	20 mm	38 kg
3000	x	1000	x	15 mm	43 kg
3000	x	1000	x	20 mm	57 kg
4000	x	1000	x	15 mm	57 kg
4000	x	1000	x	20 mm	76 kg
5000	x	1000	x	15 mm	71 kg
5000	x	1000	x	20 mm	95 kg
6000	x	1000	x	15 mm	85 kg
6000	x	1000	x	20 mm	114 kg

* 1 handgreep aan de lange zijde

Transportbox

Voor het opbergen en transport van de kunststof rijplaten heeft NOLIM stalen stapelbokken, ook wel transportbox genoemd, voor zowel de 2 meter als de 3 meter rijplaten. Alle rongen van de box zijn afneembaar zodat je de platen makkelijk kunt laden/lossen.

In de transportbox kunnen 30 rijplaten van 15 mm of 25 rijplaten van 20 mm opgeborgen worden.

Transportbox voor rijplaten

2.000 x 1.000 mm, staal; gewicht 110 kg.

Transportbox voor rijplaten

3.000 x 1.000 mm, staal; gewicht 125 kg.



Stempelplaat- en steekschotelhouders

Zowel voor de stempelplaten als voor de steekschotels heeft NOLIM RVS houders. De stempelplaathouders zijn leverbaar voor stempelplaten van 300, 400, 500, 600 en 800 mm. Er zijn houders voor het opbergen van 1 stempelplaat én houders voor het opbergen van 2 stempelplaten. Beide type houders zijn voorzien van een borging. Ook voor steekschotels zijn houders leverbaar.



Type	Gewicht
E-300, houder voor 1 plaat 300 x 300 mm met plaatdikte van 30, 40 mm (geen 50 mm)	1,9 kg
E-400, houder voor 1 plaat 400 x 400 mm met plaatdikte van 40, 50 mm (geen 60 mm)	2,7 kg
E-500, houder voor 1 plaat 500 x 500 mm met plaatdikte van 40, 50 of 60 mm	3,5 kg
E-600, houder voor 1 plaat 600 x 600 mm met plaatdikte van 40, 50 of 60 mm	4,1 kg
D-300, houder voor 2 platen 300 x 300 mm met plaatdikte van 30, 40 mm (geen 50 mm)	3,3 kg
D-400, houder voor 2 platen 400 x 400 mm met plaatdikte van 40, 50 of 60 mm	5,3 kg
D-500, houder voor 2 platen 500 x 500 mm met plaatdikte van 40, 50 of 60 mm	6,8 kg
D-600, houder voor 2 platen 600 x 600 mm met plaatdikte van 40, 50 of 60 mm	8,0 kg
D-800, houder voor 2 platen 800 x 800 mm met plaatdikte van 40, 50 of 60 mm	10,8 kg
SH-400, RVS steekschotelhouder t.b.v. steekschotel Ø 400	3,5 kg
SH-500, RVS steekschotelhouder t.b.v. steekschotel Ø 500	2,7 kg
SB-700, RVS beugel voor steekschotelhouder, lengte 700 mm	3,9 kg

Kunststof steekschotels

De NOLIM steekschotels voorkomen het wegzakken van steunpoten van autolaadkranen en hoogwerkers. Bovendien werkt men met het gebruik van een kunststof steekschotel van NOLIM snel en efficiënt: door middel van een uitsparing kan de steekschotel aan de machinepoot blijven zitten wanneer de machine wordt verplaatst. De kunststof steekschotels zijn verkrijgbaar in 3 maten en voorzien van een draaglus.



Specificaties: zie tabel voor beschikbare/standaard maten, gewicht en steunpootbelasting.

Afwerking: de steekschotels zijn voorzien van één draaglus.

Maat	Gewicht	Steunpootbelasting
Ø 300 x 80 mm	3 kg	10 ton
Ø 400 x 80 mm	5 kg	16 ton
Ø 500 x 80 mm	9 kg	22 ton

Containershield

Containershield is speciaal door NOLIM en Antea Group ontwikkeld.

Het betreft een flexibele naadloze lichtgewicht beschermplaat met een afmeting van 7,00 m x 2,50 m x 0,03 m, die het beschadigen van vloeistofdichte en vloeistof kerende vloeren voorkomt. Vloeren kunnen namelijk beschadigd raken door het gebruik van containers, mechanische belasting of chemische belasting. De Containershield beschermplaat is ideaal inzetbaar voor milieustraten en afvalverwerkers. Containershield is geluiddempend en is een beschermlaag tegen corrosie en roestwater. Door de ingebouwde hijsvoorziening is de Containershield makkelijk te verplaatsen met een 4-sprong. Voorkom discussie met inspecteurs over zaken zoals het wel of niet afdichten van plaat aansluitingen op de vloer, gebruik van chemische ankers of vuil water achter platen.

Containershield opties

De platen kunnen worden voorzien van een stootrand, een aanslag voor de container.

Om containers eenvoudig te plaatsen zijn geleidingstrips aan de zijkanten ook mogelijk.



Extra bescherming betreffende Wet Bodembescherming

Volgens de Wet Bodembescherming is het verplicht het milieu te beschermen middels een vloeistofdichte of vloeistof kerende vloer. Zodra de vloer door beschadigingen geen optimale bescherming meer biedt, krijg je te maken met verplichte onderzoeken, herkeuringen en mogelijk reparaties of bodemsaneringen. Dit wil je voorkomen! Onze Containershield beschermplaat zorgt voor extra bescherming. Containershield: een slimme oplossing die hoge onderhoudskosten en herstelkosten voorkomt!

Voordelen: beschermt vloeren, beschermlaag tegen corrosie en roestwater, voorkomt onderhoudskosten en herstelkosten aan vloeren.

Eigenschappen: flexibel, naadloos, lichtgewicht, geluiddempend, makkelijk te verplaatsen.

Afwerking: eventueel met stootrand, optionele geleidingstrips.

Specificaties: afmetingen Containershield plaat: 7,00 m x 2,50 m x 0,03 m. Andere afmetingen op aanvraag.

Oprijwiggen

De NOLIM oprijwiggen zijn gemaakt van HMPE 500R. Ze zijn sterk, slijtvast en ongevoelig voor breuk, zelfs bij vorst. Door de constructie hebben NOLIM oprijwiggen een relatief laag eigen gewicht ten opzichte van het conventionele staal of aluminium en kunnen grotere draagkrachten worden bereikt.

Een set NOLIM oprijwiggen is geschikt voor voertuigen tot wel 100 ton met luchtbanden, rubber of stalen rupsen.

NOLIM oprijwiggen zijn maatwerk. Neem voor een passende offerte contact met ons op.



Kunststof balken

Moderne, veilige toepassing i.p.v. kanthout: kunststof balken.

Vergroten het afstempeloppervlakte aanzienlijk. Aan 2 zijden opgeruwd, daardoor veilig stapelbaar.



HMPE 500 regeneraat

HMPE 500 regeneraat is de beste kunststof in zijn soort. Door de hoge stijfheid wordt de belasting beter gespreid waardoor er minder schade wordt veroorzaakt aan de ondergrond. Door de grote rek die deze kunststof op kan nemen, zullen de platen bij grote vervormingen niet scheuren of breken. Bovendien zijn ze goed bestand tegen UV-straling, nemen geen water op en zijn chemisch resistent tegen benzine, dieselolie, reinigingsmiddelen, vetten en de meeste zuren.

De platen kunnen in diverse afmetingen en dikten geleverd worden, waardoor deze bijvoorbeeld ook toepasbaar zijn bij: stootranden, wand- en/of bodembescherming, havenfenders, damwanden, stootblokken, funderingsplaten, etc. Standaard worden de platen geleverd in kleur zwart/bont, maar ook andere egale kleuren zijn mogelijk. Informeert u gerust naar de mogelijkheden. Wij maken geheel vrijblijvend een scherpe offerte voor u.

NOLIM BV

Telefoon +31 (0)13 - 467 08 23

E-mail info@nolim.nl

WWW.NOLIM.NL

lid
koninklijke
metaalunie

IPAF
Lid